



SDS DIGITAL
STAMPA E DOPO STAMPA

FASTBACK® 9E Cod: FBRIL09

Rilegatrice professionale semiautomatica.



PLUS E APPLICAZIONI

Rilegature eleganti e robuste ✓

Solo due misure di strip per rilegare da 5 a 240 pagine ✓

Semplice: basta schiacciare il tasto verde ✓

Veloce: rilega in 35 secondi ✓

Forte tenuta dei fogli grazie alla colla termoplastica che rimane morbida nel tempo ✓

Una sola macchina, tanti sistemi: ✓

LX Strip già piegate a "elle" ✓

LX Composition in similpelle con copertine coordinate ✓

Copertine rigide Hardcover ✓


Strip Image Blank personalizzabili ✓



Con FASTBACK 9 puoi produrre:



Manuali, Libri, Tesi, Presentazioni



Dispense, Bilanci, Opuscoli

BENEFICI

Rilegature eleganti

Grazie alle strip LX con piega a elle, i volumi sono sempre molto ben squadri e la finitura è perfetta.

Rilegature robuste

La tenuta dei fogli è molto tenace per effetto dello speciale collante termoplastico delle strip e della pressione esercitata dalle piastre della macchina.

PUNTI DI FORZA

Utilizza strip già piegate a ?elle?

La strip LX si posiziona manualmente nella macchina. Vi si appoggia sopra il fascicolo, si preme il tasto verde e la macchina fa tutto da sola.

È veloce

Il volume è pronto in 35 secondi.

Entri nel modo Fastback

Fastback 9 è la soluzione più accessibile per chi vuole utilizzare le potenzialità del sistema Fastback. Consente anche di personalizzare il dorso del fascicolo con la propria grafica.

Rilegature personalizzate

Le Imagestrip sono strip speciali che possono essere personalizzate con la grafica richiesta dal cliente. Il volume rilegato con Imagestrip trasmette una grande professionalità e conferisce immediatamente una forte identità aziendale.

ALTRI VANTAGGI

Uso semplice

Si inserisce la strip. Si appoggiano i fogli e si preme il tasto verde: la macchina compie automaticamente tutte le operazioni necessarie per avere un'ottima rilegatura.

Grandi volumi con poco stock

Rilega fino a 240 fogli utilizzando due sole misure di strip.

Subito pronta

È dotata di un sistema di riscaldamento tecnologicamente evoluto, per cui una volta accesa, è subito pronta per rilegare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
tipo prodotto	macchine
sistema	Semiautomatico
formato carta (max)	A4 + A3 (lato corto)
azionamento	elettrico
spessore di rileg. (max)	25 mm
tempo di rilegatura	30" - 60"
indicatore misura dorso	automatico
temperatura e umidità d'impiego consigliate	15-35° C - umidità 5-80 %
alimentazione	220 - 240 V - 50/60 Hz
assorbimento	950 W
dimensioni (l x p x h)	49 x 28 x 27 cm
peso	7,4 Kg



SDS DIGITAL
STAMPA E DOPO STAMPA