



Poster

Cartellonistica

Diagrammi

Grafici

Sottopiatti

Certificati

Display
da negozio

Nuova e migliorata!

GBC[®] CATENA[®] 65

Catena™ 65 consente di plastificare i più svariati supporti con insuperate facilità, versatilità ed efficienza. Questa nuova e migliorata plastificatrice è in grado di incapsulare e montare supporti fino a 685 mm di larghezza, rendendola la soluzione ideale per piccole stamperie, università e grandi uffici. Inoltre, la maggiore distanza tra i rulli di 6 mm per le applicazioni di montaggio assicura che il montaggio del supporto su cartoncino con nucleo in schiuma venga eseguito velocemente e senza causare frustrazione. Le nuove funzioni di facile impiego, quali design per facilitare l'accesso, piano di alimentazione girevole, velocità automatica e pulsanti predefiniti programmabili, rendono l'utilizzo della plastificatrice Catena 65 ancora più semplice rispetto al passato, persino per gli utenti che la utilizzano per la prima volta.

Facilità d'uso

- Grazie alla funzione velocità automatica, è possibile eseguire correttamente l'operazione di plastificazione assicurando di ottenere sempre i migliori risultati.
- Il piano di alimentazione girevole e lo schermo di protezione offrono un più facile accesso per la sostituzione del film.
- I leggeri alberi di sbobinatura AutoGrip in alluminio rendono più semplici le operazioni di rimozione e caricamento del film.
- Il piano di alimentazione girevole può essere utilizzato per appoggiare pesanti bobine del film durante l'inserimento del film sull'albero di sbobinatura, semplificando il processo di preparazione del film.
- Il pannello di controllo dal nuovo design e semplice da usare consente di trovare più facilmente i pulsanti.
- Un pulsante di arresto aggiuntivo posto sul retro della plastificatrice permette all'utente di fermare facilmente la macchina mentre esamina il documento plastificato.
- I pulsanti predefiniti programmabili consentono di memorizzare le impostazioni della temperatura più comunemente utilizzate.
- La lama di rifilo posteriore consente di separare il documento plastificato senza alcun problema.

Qualità e versatilità

- Ontworpen voor warm inkapselen en lamineren.
- Geschikt voor het lamineren van items op karton met een dikte van 6 mm.
- Optionele terugrolkit scheidt de schutlaag van de film en maakt het gebruik van films met een drukgevoelige kleeflaag voor koud lamineren mogelijk.
- Instelbare temperatuur tot 149 °C.
- Variabele lamineersnelheden van 30 - 300 cm per minuut.
- Verwijderbare beugels voor de film-as aan de achterkant van de machine verlengen de uitgang, waardoor de kans op vastgelopen film afneemt.
- Open ontwerp met verbeterde rollen zorgt voor meer gebruiksgemak en uitvoer van hogere kwaliteit.

www.gbceurope.com



GBC® Catena™ 65



Specifiche del prodotto

Codice prodotto	1712002
Tempo di riscaldamento	< 10 min
Velocità variabile	30 - 300 cm/min
Tipi di film supportati	
Spessore film	Fino a 250 micron
Larghezza film	Fino a 685 mm
Diametro anima film	25 mm (standard), 57 mm (con adattatore opzionale per l'anima)
Tipo di film	
Termico	Nap I; Nap II; PET/LDPE; PET/EVA
Freddo	PSA (con kit di riavvolgimento opzionale)
Velocità automatica	Sì
Pulsante Slow avanti/indietro	Sì
Pulsante di arresto posteriore	Sì
Lama di rifilo posteriore	Sì
Ventola	Sì
Spia di "Pronto"	Sì
Display temperatura	Sì
Pulsante predefinito programmabile	Sì
Opzione "Energy Saver"	
Standby	Dopo 2 ore di inutilizzo
Spegnimento automatico	Dopo 3 ore di inutilizzo
Kit di riavvolgimento	Opzionale
Garanzia	1 anno
Dimensioni	88,9 cm x 35,6 cm x 53,3 cm
Peso	50,3 kg
Requisiti di alimentazione	230 V, 50/60 Hz



Pulsante di arresto posteriore



Pannello di controllo facile da usare



Applicazioni di montaggio - 6 mm



Piano di alimentazione girevole